

SERUM ZA LES – WOOD SERUM

Coat&Shine krema

je frikcijska politura na osnovi naravnih smol, voskov in olj. Lesu daje visok sijaj in naraven otip. Za kvaliteten nanos je potrebno določeno trenje krpe ob podlago. Trenje ustvari potrebno temperaturo za kvalitetni oprijem in visoki sijaj. Serum za les se lahko nanaša direktno na les; pri večji poroznosti pa predlagamo uporabo sanding sealer-ja LignoSeal Celu, ki zmanjša ter izenači vpojnost lesa.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo SERUMA ZA LES je priporočljivo, da opravite nekaj fine priprave z brusnim papirjem oz. še boljše z brusno mrežico. Bolj fina brusna mrežica bo dala boljše končna površina. Za večino del se najboljši rezultati dosežejo z brušenjem do finoče P1200 ali več. V najslabšem primeru bi morali brusiti do vsaj P400 za sprejemljiv rezultat.

SERUM ZA LES izgleda kot popolnoma izveden francoski lak na klavirju in razkrije lesne vzorce ter sijaj, za katere sploh niste vedeli, da obstajajo. Občutek je, kot da se dotikate lesa, vendar ima les zdaj skoraj čuten občutek, kot da je postal svila. Lahko doda popolnoma novo dimenzijo obdelanemu predmetu v nekaj sekundah. Zveni predobro, da bi bilo res, vendar je.

ZA STRUGARJE: Ko končate z brušenjem, nanesite SERUM ZA LES ob zaustavljeni stružnici. Z mehko, čisto krpo hitro in enakomerno nanesite tanek sloj SERUMA ZA LES na obdelovanec. Najboljša krpa je stara flanelasta rjuha ali čista bela majica. Vključite stružni stroj in z delom krpe, navlaženim s Serumom, ob močnem pritisku na obdelovanec počasi premikate krpo po celotni površini. Ta močan pritisk je potreben, da se serum vtore v površino lesa in ustvari kompaktno površino z visokim sijajem.

Za majhne kose (npr. nalivna peresa, prstani): Serum lahko nanesete neposredno na obdelovanec ob vklopljeni stružnici. Nanesite z mehko čisto krpo in uporabite močan pritisk. Premikajte krpo, navlaženo s serumom, po celotni površini, dokler površina krpe ni suha in trda.

Za skleda in posode s pokrovi in podobno: Les obrusite do P1200 ali več, da dosežete gladko površino brez linij na skledah in velikih krožnikih pred nanosom Seruma. Vedno ustavite stružni stroj pred nanosom SERUMA ZA LES na skledo. Nanesite Serum in šele potem ponovno zaženete stružnico, sicer nanos ne bo popolnoma enakomeren.

Visok sijaj: Nanesite po navodilih za splošno uporabo zgoraj.

Svilnat sijaj: Ustavite stružni stroj, zmerno nanesite enakomeren sloj Seruma na celotno površino obdelovanca, vtirajte, dokler se krpa ne začne upirati. Pustite, da se nanos posuši (to traja cca 3 minute, odvisno od temperature). Ko se posuši, vključite stružni stroj in spolirajte obdelovanec z

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



mehko, čisto krpo. Pri tem uporabite srednje do močan pritisk na krpo in jo pogosto obračajte, da zagotovite, da na obdelovancu ne ostane nespoliran nanos Seruma.

ZA REZBARJE:

Brusite in dokončajte svoje delo, kot to običajno počnete. Uporabite čim bolj fino zrnatost. Nanesite tanek sloj Seruma s čisto krtačo za čevlje, krtačo za nohte ali mehko ščetko za zobe, pri čemer poskrbite, da premaz nanesete tudi na fino strukturirane površine.

Pustite, da se premaz posuši (to lahko traja od 3 do 5 minut, odvisno od temperature in vlage). Z drugo čisto krtačo za čevlje spolirajte površino, kot bi to storili s čevlji. Gladke predele lahko spolirate tudi s čisto, mehko krpo.

Ne nanašajte seruma v predebelem sloju. Poskrbite, da dobro zdrgnete vse površine, da Serum ne ostane nespoliran v drobnih detajlih, podrezih, teksturah in podobno.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte črne ali barvane krtače za SERUM ZA LES, saj se lahko barva s ščetin prenese na površino.

Uporabljajte samo naravne, nebarvane krtače!

Ne uporabljajte naravnih krtač z usnjenimi vložki na rezbarijah.

NA RAVNIH POVRŠINAH:

Nanos na majhne površine:

Pripravite površino z brušenjem z abrazivnim papirjem ali mrežico do najmanj P 400 zrnatosti, po možnosti brusite do P 1200.

Uporabite čisto mehko krpo. Potopite jo v Serum, nato nanesite nekaj kapljic Seruma na površino lesa, približno 50 do 75 mm narazen, in te kapljice hitro in enakomerno razmažite po površini lesa. Nehajte drgniti, ko občutite, da krpa začne drseti. Pustite, da se premaz posuši, nato spolirajte s čisto mehko krpo, ki jo redno obračajte.

Nanos na velike površine:

Pri delu na veliki površini je najbolje, da obdelavo razdelite na manjše odseke, približno 300 mm². Serum nanesite po zgornjem opisu na vsak odsek, dokler ni celoten kos pokrit. Pustite, da se posuši, nato spolirajte, kot je opisano za majhne površine.

Delo je veliko lažje, če uporabljate mehanski polirni stroj. To je lahko iz ovčje volne, tekstila ali krožna krtača, vendar **BODITE POZORNI:** visokega sijaja ne boste dosegli, če uporabljate nov polirni stroj z visoko hitrostjo ali če uporabljate krožno krtačo pri visoki hitrosti.

Na ravni površini boste vedno dosegli višji sijaj, če po mehanskem poliranju izdelek ročno spolirate. Satenasti zaključek na ravnih površinah lahko dodatno izboljšate z nanosom sloja našega MICRO CREAM voska.

V VSEH PRIMERIH JE SKRIVNOST DOBREGA PREMAZA V PRIPRAVI POVRŠINE

Pri večini del je najbolje uporabiti vsaj naslednje zrnatosti brusnih papirjev: 180, 240, 320, 400 in po želji še finejše. Pri pisalih itd. (na stružnici) uporabite tudi 600, 800, 1000, 1200 zrnatost in po želji tudi do 2000. Priporočamo, da pri prvi uporabi preizkusite SERUM ZA LES na kosu odpadnega lesa, preden ga nanesete na svoj prvi izdelek. To vam bo dalo vpogled v to, koliko brušenja je potrebno, kako deluje premaz, najboljše tehnike nanašanja, čase sušenja in podobno.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.

